Los inversores PALMA de Inti tienen rangos de inversión que van desde los 300VA a 3000VA y rangos de entrada de CC de 12V a 48V. Cuentan con indicación LED y funciones de autoprotección integrada para el cuidado y extensión de la vida útil de las baterías.

CARACTERISTICAS

- Apoyo técnico específico.
- Cables de cobre que reducen pérdidas en las líneas.
- Silicón térmico con aislamiento de alta calidad.
- Radiador térmico con alta disipación de calor.
- Tornillos de acero inoxidable y cubierta aislante para mayor seguridad.
- Panel aislante interno que permite mayor aislamiento del circuito PCB y evita fugas.
- Panel de control con señal PWM.
- El panel de control localizado después del driver incrementa la perfección de la generación de onda pura.
- Cuentan con la ventilación precisa para permitir sobrecargas de hasta el doble de la potencia nominal del equipo.
- Su distorsión armónica es mínima, protegiendo así los electrodomésticos sensibles a la calidad de onda.

Modelo	IIP 483000
Potencia Continua [VA]	3000
Potencia Pico [VA]	6000
Voltaje AC [V]	120V/230V ± 5%
Voltaje Batería [V]	48
Forma De Onda	ONDA SENO PURA
Regulación AC	THD <3%
Frecuencia Ac [Hz]	50/60
Eficiencia Inversor	>= 88%
Rango De Temperatura De Funcionamiento	-10°C a +50°C
Rango De Temperatura De Almacenamiento	-30°C a +70°C
Dimensiones [Mm]	365x200x145
Peso [Kg]	7.7