
El comunicador AP system es la unidad de comunicación de energía de ultima generación (ECU-R), es la puerta de enlace de información para nuestros inversores de sistemas de Apsystem. Recopila y transfiere datos de rendimiento del módulo en tiempo real, ofreciendo una supervisión y control exhaustivos de cada módulo individual, optimizando el rendimiento de su arreglo solar.



CARACTERÍSTICAS

- Recolección y transmisión de datos del inversor
- Monitoreo en tiempo real de cada inversor
- Wi-Fi incorporado
- Instalación flexible de tamaño pequeño

ESPECIFICACIONES



Modelo	ECU-R
Interface de comunicación	
Wi-Fi Integrado	802.11g/n
Antena	Standard
Datos de potencia	
Fuente de Alimentación	120AC~240AC , 50Hz-60Hz 5V 2A
El Consumo de Energía	1.7 W
Datos Mecánicos	
Dimensiones (A x L x P)	122 mm × 87 mm × 25 mm
Peso	150g (0.3lbs)
Rango de Temperatura Ambiente	-20°C to +65°C (-4°F to 149°F)
Enfriamiento	Convección Natural - Sin Ventiladores
Clasificación ambiental del Recinto	Indoor - NEMA 1 (IP20)
Caracteristicas	
Certificaciones	IEC 60950-1, EN60950-1, IEC 60529, EN 60529, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1, UL50E, FCC part 15, EN61000-6-1, EN61000-6-3, ICES-003, AS NZS 60950-1, GB/T17799