
Las bases en L se han utilizado ampliamente en techos de metal corrugado universales. Puede fijarse directamente en la viga del techo, aplicarse con pernos de suspensión o equipado con abrazaderas.



CARACTERISTICAS

- Permita una instalación rápida, simple y económica Al6005-T5.
- Aluminio anodizado de alta calidad.
- Goma de silicona impermeable integrada.
- Los sujetadores y la tuerca de riel están completamente configurados, para ahorrar tiempo de instalación y comprar piezas adicionales.



LISTA DE COMPONENTES


Lista de componentes	qty
1. Base en L de aluminio.	1
2. Tuerca de aluminio 057.	1
3. Perno M8 * 25 SUS304 .	1
4. Arandela M8 SUS304 .	2
5. Tornillo de madera 6.3 * 90.	1
6. Almohadilla de silicona.	1

ESPECIFICACIONES


- Embalaje estándar 50PCS/BOX 200PCS/CTN
- Dimensiones 51X38X22CM
- Peso 28KG


Universal para hoja de metal tapezoide y corrugada





Fijado al techo directamente






Fijado con tornillo autoperforante





Aplicar con abrazaderas de techo.





COPOWER
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA
DE HERRAJERÍA CHIKO Solar Mounting Solutions
Underwriters Laboratories Inc.
SGS
ISO 9001:2008
10 YEARS
Intertek Valued Quality. Delivered.